

Façapanel[®]

gevelbekledingspanelen



Reinigingsvoorschriften

Een krachtige cleaner op waterbasis voor de reiniging en ontvetting van gesloten oppervlakken.



Technische informatie

Product omschrijving	Watergedragen verzorgend product voor opfrissing en weersbestendige verzorging van verweerde verf- en laklagen op houten ramen en kozijnen. Regelmatige toepassing verlengt het interval tussen renovaties. - water en vuil afstotend - snel drogend - makkelijk verwerkbaar - goed weersbestendig - goede opfrissing van kleur en glans
Kleur	Kleurloos
Type bindmiddel	Waterige polymeren
Verpakking	250 ml
Verwerking	De te behandelen geverfde oppervlakken dienen eerst grondig schoongemaakt te worden met de speciale reiniger of met geschikte huishoudelijke reinigingsmiddelen en vervolgens wordt gewacht tot zij volledig gedroogd zijn. Daarna wordt het verzorgende product met een spons vlot en gelijkmatig aangebracht op de lak- of beitslaag.
Rendement	Ca. 20 ml/m ²
Verdunning	Niet verdunnen
Verwerkingstemperatuur	10 - 30 °C voor de ondergrond, lucht en materiaal bij ca. 60 % R.L
Droogtijd	Bij klimaat 23 °C / 50 % R.L. DIN 50014 stofdroog: na ca. 10 -20 minuten
Reiniging werktuigen	Meteen na gebruik met water, evt. met gebruik van gangbaar huishoudelijk afwasmiddel of met ST 830 (reinigungsoplossing).
Opslag	Minimale houdbaarheid van gesloten originele verpakkingen bij kamertemperatuur: 2 jaar. Geopende bussen goed afsluiten! Opslaan in een koele maar vorstvrije ruimte.
Afval verwijdering	Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen inleveren voor recycling. Materiaalresten volgens de lokale voorschriften afvoeren als afval. Een voor dit materiaal geschikte EU-afvalcode is: 08 01 12
Gevaren aanduiding	Markering naar EU-richtlijn - Zie veiligheidsdatablad, punt 15.
Opmerkingen	Voorafgaand aan het gebruik steeds de markeringen en de productinformatie lezen. Ook bij de verwerking van lak/beits met een gering gehalte aan schadelijke stoffen dienen de veiligheidsmaatregelen in acht genomen te worden.
Basis regels	Door gebruik van het verzorgende product krijgen de lak- en beitsoppervlakken hun oorspronkelijke frisse aanzien terug. Door regelmatig gebruik (1-2x per jaar in de lente en herfst) wordt de duurzaamheid van de verf- of beitslaag verlengd. Beschadigde toplagen kunnen echter niet hersteld of gerenoveerd worden met het verzorgende product. Hiervoor wordt verwezen naar de technische datasheets van de Cetol-/Rubbol producten.
VOC richtlijn	EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/f): 150g/l (2007)/130g/l (2010). Dit product bevat max. 80 g/l VOC.
Systeemadvies	Voorafgaand aan de onderhoudsbehandeling het oppervlak grondig opschuren en met speciale reiniger schoonmaken. Verricht de onderhoudsbeurt met een Sikkens renovatieproduct.

another  **Plastica** product

Plastica Waalwijk B.V. | Industrieweg 92 | 5145 PW Waalwijk | Postbus 180 | 5140 AD Waalwijk
Tel. +31(0)416 67 24 00 | Fax +31(0)416 67 24 90 | info@plastica.nl | www.plastica.nl



ISO 9001 | MVO prestatieladder Niveau 3

FRT01-092014