








beschermd model

kleur → standaard kleuren

	RAL 9010	wit
	RAL 9001	crème wit
	RAL 7016	antraciet
	RAL 9006	zilvergrijs
	RAL 8019	bruin



RAL-kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs.

N.B. Bij 9010/9001 zijn de kunststof onderdelen crème wit, overig grijs.



Rolhordeur *RONDO*

Toepassing



Schuifpui

Deur

De stijlvolle rolhordeur die past in elk interieur

info → De rolhordeur Rondo is mooi voorbeeld van functioneel design. De ronde lijnen vinden hun aansluiting bij elk interieur en geven het geheel een exclusieve uitstraling. Het systeem is tot het kleinste detail uitgewerkt. Het horgaas rolt zich bovendien netjes op in de ronde cassette en geeft dankzij de kenmerkende vorm minder resonantie tijdens het rollen. De rolhordeur Rondo is alleen leverbaar met een magneet sluiting en is hierdoor enkel 'op-de-dag' te monteren. Geschikt voor montage 'op-de-dag' voor zowel houten, aluminium of kunststof kozijnen. Voor deuropeningen breder dan 130 cm verwijzen wij naar de dubbele rolhordeuren Basic (max. 260 cm breed), de dubbele Plissé hordeur (max. 260 cm breed) of de plissé hordeur XL. Voor 'in-de-dag' montage verwijzen wij naar de rolhordeur Basic of de Plissé hordeur. De rolhordeur Rondo wordt altijd met een magneetsluiting geleverd. Bij alle rolhordeuren worden standaard 2 speciale gaasstickers geleverd.

opties → - RAL kleuren (meerprijs)
- Kastafdichting (meerprijs)



unilux

Rolhordeur RONDO

techniek

Plaatsbepaling

Bij buitendraaiende deuren: kastzijde van de rolhordeur binnen monteren aan de scharnierzijde.

Bij binnendraaiende deuren: kastzijde van de rolhordeur buiten monteren aan de scharnierzijde.

De treklijst is aan beide zijden bedienbaar en kan niet contra gemonteerd worden.

Maat nemen

Bepaal de kastzijde van de rolhordeur (links, rechts of boven). Neem de dagmaat van het kozijn. Voor 'op de dag' montage telt u er bij op: de breedte en hoogte + 5,5 cm. Bij bestelling: Kast- en geleidermaat invullen op ons bestelformulier, dus niet breedte x hoogte! De gevonden maten dienen als eindmaten te worden opgegeven. In de dag montage is niet mogelijk.

Montage

Steek de geleiders met de voorbewerkte zijde door de glijblokken, zodat deze aan de zijkant van de kapsteen vastgeschroefd kunnen worden. Houd het geheel voor de opening en monteer de rolhordeur op zijn plaats d.m.v. de gaatjes in de geleiders.

Onderhoud

Verwijder vuil van de geleiders, cassette en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel. De geleiders smeren met uitsluitend siliconenspray. Geen andere smeermiddelen gebruiken.

1. Zeker voor een designproduct is de afwerking van details van belang.

De montageschroeven worden netjes weggewerkt achter een kunststof inlage.

2. De aluminium profielen zijn in diverse standaardkleuren leverbaar. Tegen een geringe meerprijs kunt u ook kiezen voor een andere RAL kleur. Geëxtrudeerde aluminium profielen zorgen voor een hoge stabiliteit en stootvastheid. Dankzij de speciale voorbehandeling en het poedercoat-proces zijn alle profielen die worden toegepast beter krasbestendig.

3. In elke gewenste RAL kleur leverbaar.




1



2



3



Glijrail.

