



Creating healthy spaces



Miniscreen®

De compacte verticale zonwering voor binnen of buiten

Miniscreen®

Inleiding

De Miniscreen® is een compact en doordacht zonweringsysteem met eigentijds design. Het systeem is ontwikkeld naar hedendaagse normen en past perfect bij het Healthy Building Concept®. Miniscreen® staat voor maximaal comfort tegen miniprijzen.

De verticale zonwering wordt naar uw wensen op maat gemaakt met vooruitstrevende doeken voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Miniscreen® controleert perfect licht en warmte. Dit zonweringsysteem heeft bovendien een waarborg van 5 jaar.

Product

Design

- Softline design: zacht gebogen lijn in de kastprofiel
- Strak en rimpelloos doek
- Combineerbaar met glasvezel- of Soltis®-doeken
- Verduisterend doek mogelijk voor binnen- & buiten toepassingen
- Profielen verkrijgbaar geanodiseerd of in alle RAL kleuren

Comfort

- Gebruiksvriendelijk: manueel of meerdere elektrische bedieningsmogelijkheden

Duurzaamheid

- 10 jaar garantie voor alle lakwerk van de aluminiumprofielen
- 5 jaar garantie op product
- 5 jaar op de elektronische sturing
- 5 jaar op de doekcollectie

Toepassingen

- Voor alle raamtypes: aluminium, hout, PVC
- Voor nieuwbouw en renovatie / voor particuliere woningbouw en projecten
- Zowel binnen als buiten toepasbaar

Technische kenmerken Miniscreen®			
(in mm)	Miniscreen® 63 ⁽¹⁾	Miniscreen® 83	Miniscreen® 100
Kast (B x H)	63x63	83x83	100x100
Afmetingen			
Maximaal (BxH)	Manuele bediening: 1800x1200	Elektrische bediening: 3400x1800	Elektrische bediening: 3800x2800
Glasvezeldoek	1000x2000 (2,8 m ²)	1000x3000 (6,8 m ²)	1000x3800 (10,5 m ²)
Enkel screen			
Maximaal (BxH)	Manuele bediening: 2000x1600	Elektrische bediening: 3400x2000	Elektrische bediening: 3800x2800
Polyesterdoek	1000x3000 (4,2 m ²)	1000x3000 (7 m ²)	1000x4000 (10,5 m ²)
Enkel screen			
Onderlat	24,7x40	24,7x40	26x53
Zijgeleider S (BxD)	26x30	26x30	31x42
Zijgeleider O (BxD)	NVT	26x37 (MS4)	NVT
Zijgeleider X (BxD)	NVT	NVT	31x62 (MS4)
Comfort			
Bediening screen	Manueel	Manueel of elektrisch	Elektrisch
Duurzaamheid			
5 jaar garantie	Op alle gebreken die zich kunnen voordoen bij normaal gebruik en geregeld onderhoud		
10 jaar garantie	Voor het lakwerk van de aluminium onderdelen		
Windklasse EN13561 ⁽²⁾	WK2		

⁽¹⁾ Tot einde voorraad

⁽²⁾ Voor meer informatie: zie garantiecertificaat



Met aluminium geleiders



Met kabelgeleiding



Binnenzicht

Dealer



RENSON® behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de hierna besproken producten aan te brengen. RENSON® voldoet aan de EPB. De meest recente brochures kan u downloaden op www.renson.eu



N.V. RENSON® Sunprotection-Screens S.A.
IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09
info@rensonscreens.be • www.renson.eu

