



Creating healthy spaces



patented technology

# Topfix<sup>®</sup> VMS



Windvaste horizontale zonwering voor VELUX<sup>®</sup>  
Modulaire lichtstraten (VELUX<sup>®</sup> Modular Skylights)

## Omschrijving

Op vraag van VELUX®, heeft Renson® de Topfix® geoptimaliseerd voor de montage op de VELUX® Modular Skylights. Renson® ontwikkelde de Topfix® VMS (Patent Pending).

De Topfix® VMS zenitale buitenzonwering is voorzien van een revolutionaire spantekniek, gerealiseerd met de gerenommeerde Fixscreen®-technologie en is speciaal ontwikkeld om toegepast te worden op de VELUX® Modular Skylights modules. De Topfix® VMS past op zowel de vaste als beweegbare modules bv. met speciale montagevoeten om een perfecte bevestiging op de VELUX® Modular Skylights mogelijk te maken.

De combinatie VELUX® Modular Skylights en RENSON® Topfix® VMS is een - door VELUX® en RENSON® - erkende en optimale productoplossing.

Dankzij de befaamde Fixscreen® technologie wordt een onovertroffen doekspanning gerealiseerd, zelfs bij extreme windbelasting tot 120 km/h\* waardoor stuk gescheurde en klapperende doeken tot het verleden behoren.

## Product

- Zenitale buitenzonwering met revolutionaire doekspanning
- Intelligent windvast geleidingsstelsel gerealiseerd met de Fixscreen®-technologie
- Elektrische Bediening: Een speciaal, door VELUX® goedgekeurd protocol die in het gebouwbeheersstelsel geïmplementeerd moet worden, laat een gecombineerde functie tussen de VELUX® Modular Skylights en de Topfix® VMS toe.
- Extreem windvast: garantie tot 120km/h in gesloten stand\*
- Profielen verkrijgbaar geanodiseerd of in alle RAL kleuren
- Polyesterdoek Soltis® in zeer ruim kleurengamma verkrijgbaar
  - Doeken:
    - Soltis® 86: geen minimale hellingshoek.
    - Soltis® 92 minimale hellingshoek 8°

## Toepassingen

- Voor VELUX® Modular Skylights: vaste modules, comfortventilatie en rookventilatie
- Voor hospitaal, rusthuizen, kantoren, scholen, atrië, winkelcentra, ...

## Afmetingen

- Max. afmetingen: B 4000 x U 3000 mm
- Aluminium behuizing: B 105 x U 100 mm
- Hellingshoek: 0° t.e.m. 90°
- Top-bottom montage

## Garantie

- 5 jaar productgarantie
- 10 jaar garantie op lakwerk
- Conform Europese norm EN 13561, windklasse 3
- Prestatieverklaring DOP 201409-F003
- Garantie tot 120 km/h in gesloten toestand (hoogte montagevoeten = 80 mm)\*
- Garantie tot 80 km/h in gesloten toestand (hoogte montagevoeten = 160 mm (bij rookventilatie))

\* Windtunnel testverslag van 'Von Karmen' instituut (n° EAR0852).



Zijgeleider



VELUX® modulaire lichtstraat + Topfix® VMS



Detail onderlat



RENSON® behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de hierna besproken producten aan te brengen. RENSON® voldoet aan de EPB. De meest recente brochures kan u downloaden op [www.renson.eu](http://www.renson.eu)



N.V. RENSON® Sunprotection-Screens S.A.  
 IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem  
 Tel. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09  
 info@rensonscreens.be • [www.renson.eu](http://www.renson.eu)



Creating healthy spaces